

# MANITOU GABELSTAPLER M/MC M50-2T

## HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)

**MOTOR C4.4**

Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Agridiesel MSP 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Dieselfleet CD+ 15W-40***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Synfleet SHPD 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Armado Synth 5W-30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate***GETRIEBE HYDROSTATISCH**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 50 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 0,76 Liter (jede Nabe)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 50 Stunden*

# MANITOU GABELSTAPLER M/MC M50-2T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)



## VORDERACHSGETRIEBE Dana

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2   |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

| BENUTZEN      | KLIMA    |
|---------------|----------|
| Erste Wartung | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2   |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |

Wechseln jeder 50 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 98,4 Liter (Hydrauliktank)

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1  |  |
|--------------------|--|
| <b>Perlus H 46</b> |  |

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2  |
|----------------------|--------------------|
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b> |

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1       |  |
|-------------------------|--|
| <b>MoS2 Grease EP 2</b> |  |

# MANITOU GABELSTAPLER M/MC M50-2T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 18,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*