

# MANITOU GABELSTAPLER MSI MSI 25 D PERKINS 903-27 (<-139125) (1997-2002)



**MOTOR** Perkins 903-27  
Füllmenge (gesamt): 5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agri-diesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agri-diesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
---	--	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth 5W-30</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agri-diesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agri-diesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 50 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth 5W-30</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 50 Stunden*

**RADNABENANTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (Jedes)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 95 Liter (Hydrauliktank)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 46</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate*

# MANITOU GABELSTAPLER MSI MSI 25 D

## PERKINS 903-27 (<-139125) (1997-2002)



### SCHMIERSTELLEN-NIPPEL ALLGEMEIN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**MoS2 Grease EP 2**

### KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*