

# MANITOU GABELSTAPLER MSI MSI 30 D PERKINS 903-27T (139126 ->) (2001-2005)



**MOTOR** Perkins 903-27T  
Füllmenge (gesamt): 5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Agridiesel MSP 15W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Agridiesel CRD+ 15W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Dieselfleet CD+ 15W-40
---	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Synfleet SHPD 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Armado Synth 5W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Dieselfleet LSP Ultra 10W-30
--	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Agridiesel MSP 15W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Agridiesel CRD+ 15W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Dieselfleet CD+ 15W-40
---	--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Synfleet SHPD 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Armado Synth 5W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Dieselfleet LSP Ultra 10W-30
--	--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

**RADNABENANTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 95 Liter (Hydrauliktank)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Perlus H 46		
---	--	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate

# MANITOU GABELSTAPLER MSI MSI 30 D PERKINS 903-27T (139126 ->) (2001-2005)



## SCHMIERSTELLEN-NIPPEL ALLGEMEIN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*