

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PLUS-E3 MERCEDES-BENZ OM904LA E3A



MOTOR Mercedes-Benz OM904LA
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agrisynth LSP 10W-40
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE HYDROSTATISCH 2/2
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT		
---	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT		
---	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT		
---	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PLUS-E3 MERCEDES-BENZ OM904LA E3A



RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 210 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN-NIPPEL ALLGEMEIN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

Wechseln jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN-NIPPEL SCHWENKWERK-ZAHNKRANZ

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PLUS-E3 MERCEDES-BENZ OM904LA E3A



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL TELESKOP AUSLEGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.