

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (80151- >)



MOTOR John Deere 4045 T
Füllmenge (gesamt): 14,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,0015%		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

GETRIEBE POWERSHIFT Clark T13000 4/3
Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter (+ Kühler)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 100 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE Dana
Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT-Plus		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (80151- >)

**RADNABENANTRIEB HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***VORDERACHSGETRIEBE Dana**

Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 170 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank), Füllmenge (gesamt): 113,5 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 50 Stunden*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (80151- >)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20,1 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.