

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1155 JOHN DEERE 4045T



MOTOR John Deere 4045 T
Füllmenge (gesamt): 14,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	---	---

Wechseln jeder 100 Stunden

GETRIEBE POWERSHIFT Clark T16000 4/2
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

Wechseln jeder 100 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE Carraro 26.48M
Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1155 JOHN DEERE 4045T



RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE Carraro 26.48M

Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 170 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1155 JOHN DEERE 4045T



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 18,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.