

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 12042XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (38101- >)



**MOTOR** John Deere 4045 T  
Füllmenge (gesamt): 14,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>
---	---	---

Wechseln jeder 100 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,0015%	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

**GETRIEBE POWERSHIFT** Clark T13000 4/3  
Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter (+ Kühler)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	
--	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 100 Stunden

**HINTERACHSGETRIEBE** Dana  
Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 12042XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (38101- >)



## RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

## RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

## VORDERACHSGETRIEBE Dana

Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 170 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank), Füllmenge (gesamt): 113,5 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 46**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 12042XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (38101- >)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20,1 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*