

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1335 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 UND SPÄTER)



MOTOR Perkins 854E-E34TA
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth MSP 10W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,001 %

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,001 %

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth MSP 10W-40

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

GETRIEBE POWERSHIFT Dana 4/4
Füllmenge (gesamt): 21,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Almirol

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Dana
Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1335 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 UND SPÄTER)

**RADNABENANTRIEB HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter (Jedes)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter (Jedes)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE Dana

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 175 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
LHM +		

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1335 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 UND SPÄTER)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.