

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SHPD 15W-40***Wechseln jeder 400 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SHPD 15W-40***Wechseln jeder 50 Stunden***GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Oil Alcat 10W****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 800 Stunden***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 31,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT***Wechseln jeder 800 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 110 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46***Wechseln jeder 800 Stunden*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF****TELESKOP AUSLEGER****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**MoS2 Grease EP 2**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.