

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T JOHN DEERE 4045T TIER 4 (16159 ->)



MOTOR John Deere 4045 T
Füllmenge (gesamt): 14,7 Liter

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40 |
|---|---|---|

Wechseln jeder 100 Stunden

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,1% | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40 |
|---|---|---|

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

GETRIEBE POWERSHIFT Clark T12000 3/3
Füllmenge (gesamt): 22,7 Liter (+ Kühler)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 100 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE Dana
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T JOHN DEERE 4045T TIER 4 (16159 ->)



| RADNABENANTRIEB HINTEN | | |
|---|----------|--|
| Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (jede Nabe) | | |
| BENUTZEN | KLIMA | |
| Normal | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Agrifluid HT-Plus | | |
| <i>Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i> | | |

| RADNABENANTRIEB VORNE | | |
|---|----------|--|
| Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (jede Nabe) | | |
| BENUTZEN | KLIMA | |
| Normal | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Agrifluid HT-Plus | | |
| <i>Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i> | | |

| VORDERACHSGETRIEBE Dana | | |
|---|----------|--|
| Füllmenge (gesamt): 9 Liter | | |
| BENUTZEN | KLIMA | |
| Normal | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Agrifluid HT-Plus | | |
| <i>Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i> | | |

| HYDRAULIKSYSTEM | | |
|--|----------|--|
| Füllmenge (gesamt): 133 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank) | | |
| BENUTZEN | KLIMA | |
| Normal | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Perlus H 46 | | |
| <i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate</i> | | |

| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN | | |
|--|--------------------|--|
| BENUTZEN | KLIMA | |
| Normal | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| SP Matic 2032 | ATF Almirol | |
| <i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i> | | |



MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T JOHN DEERE 4045T TIER 4 (16159 ->)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16,3 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.