

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T (2012 UND SPÄTER)



MOTOR Kubota V3307 Di-T3
Füllmenge (gesamt): 11,2 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrisynth MSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet MSP 15W-40

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN
Erste Wartung

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrisynth MSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet MSP 15W-40

Wechseln jeder 250 Stunden

GETRIEBE HYDROSTATISCH

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT

Wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter (Jedes)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T (2012 UND SPÄTER)



RADNABENANTRIEB VORNE Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter (Jedes)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden</i>		

VORDERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 4 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT		
<i>Wechseln jeder 6 Monate/ 500 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM Füllmenge (gesamt): 115 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 46		
<i>Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 12 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 15+	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 12	PRODUKTBERATUNG 3 Coolant -38 Organic NF

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.