

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT

JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)



MOTOR John Deere 4045 T
Füllmenge (gesamt): 14,7 Liter

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth MSP 10W-40*Wechseln jeder 100 Stunden*

BENUTZEN

Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,0015%

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth MSP 10W-40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate*

GETRIEBE POWERSHIFT Clark T12000 3/3
Füllmenge (gesamt): 14,8 Liter (+ Kühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol*Wechseln jeder 100 Stunden*

HINTERACHSGETRIEBE Dana
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT

JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)

**RADNABENANTRIEB HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***VORDERACHSGETRIEBE Dana**

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 170 Liter (Hydrauliksystem einschließlich Tank), Füllmenge (gesamt): 113,5 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 50 Stunden*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20,1 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.