

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 S

CUMMINS


MOTOR Cummins 4B3.9T, 4B3.9

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel CRD+ 15W-40
PRODUKTBERATUNG 2
Dieselfleet CD+ 15W-40
PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SHPD 15W-40
Wechseln jeder 300 Stunden
BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel CRD+ 15W-40
PRODUKTBERATUNG 2
Dieselfleet CD+ 15W-40
PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SHPD 15W-40
Wechseln jeder 50 Stunden
ACHSGELENKE MIT WIELAND-BUCHSEN
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
MoS2 Grease EP 2
GETRIEBE Spicer Compact Shuttle

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gear Oil Alcat 10W
PRODUKTBERATUNG 2
ATF Dexron II-D
Wechseln jeder 900 Stunden
HINTERACHSGETRIEBE
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT
Wechseln jeder 900 Stunden

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 S CUMMINS



RADNABENANTRIEB HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 900 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 900 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE Hurth

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Wechseln jeder 900 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Wechseln jeder 900 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

LHM +

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 S CUMMINS



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

TELESKOP AUSLEGERPOLSTER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.