

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 CP TURBO ULTRA



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Multifleet SHPD 15W-40**

*Wechseln jeder 500 Stunden*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Multifleet SHPD 15W-40**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## ACHSSCHWINGUNG HINTEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Almirol**

*Wechseln jeder 1000 Stunden*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Almirol**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 CP TURBO ULTRA



## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT**

*Wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 1000 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 1000 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 CP TURBO ULTRA



## UNIVERSALGELENK GETRIEBE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Agrifluid HT</b>		

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Agrifluid HT</b>		

Wechseln jeder 50 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 195 Liter (Tank)

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Perlus H 46</b>		

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>LHM +</b>		

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 CP TURBO ULTRA



## LÄNGSSTABILITÄTSALARMEINHEIT HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## POLSTER AUSLEGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q7 MP Calcep Grease WR 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**Caliplex HD Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 10 Stunden*

## SPITZENAUSLEGER (MIT WIELANDLAGERN)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## SPITZENAUSLEGER (OHNE WIELANDLAGER)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q7 MP Calcep Grease WR 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**Caliplex HD Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 CP TURBO ULTRA



## RADUNTERSETZUNGSACHSEN HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## RADUNTERSETZUNGSACHSEN VORN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q7 MP Calcep Grease WR 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**Caliplex HD Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*