

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 S CUMMINS 4B 3.9



## MOTOR Cummins 4B3.9

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br><b>Multifleet SHPD 15W-40</b> |
|---|---|---|

Wechseln jeder 300 Stunden

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Erste Wartung | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br><b>Multifleet SHPD 15W-40</b> |
|---|---|---|

Wechseln jeder 50 Stunden

## ACHSGELENKE MIT WIELAND-BUCHSEN

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>MoS2 Grease EP 2</b> |  |  |
|---|--|--|

## GETRIEBE Spicer Compact Shuttle

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Gear Oil Alcat 10W</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>ATF Dexron II-D</b> |  |
|---|--|--|

Wechseln jeder 900 Stunden

## HINTERACHSGETRIEBE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Agrifluid HT</b> |  |  |
|---|--|--|

Wechseln jeder 900 Stunden

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 S CUMMINS 4B 3.9



## RADNABENANTRIEB HINTEN

|                             |                                    |          |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
| Normal                      |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

Wechseln jeder 900 Stunden

## RADNABENANTRIEB VORNE

|                             |                                    |          |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
| Normal                      |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

Wechseln jeder 900 Stunden

## VORDERACHSGETRIEBE Hurth

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| BENUTZEN            |  | KLIMA    |
| Normal              |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1   |  |          |
| <b>Agrifluid HT</b> |  |          |

Wechseln jeder 900 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM

|                    |  |          |
|--------------------|--|----------|
| BENUTZEN           |  | KLIMA    |
| Normal             |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1  |  |          |
| <b>Perlus H 46</b> |  |          |

Wechseln jeder 900 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| BENUTZEN          |  | KLIMA    |
| Normal            |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 |  |          |
| <b>LHM +</b>      |  |          |

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 S CUMMINS 4B 3.9



| SCHMIERSTELLEN/NIPPEL |                                 |                              |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| BENUTZEN              |                                 | KLIMA                        |
| Normal                |                                 | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1     | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b>  | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

| TELESKOPPAUSLEGERPOLSTER |  |          |
|--------------------------|--|----------|
| BENUTZEN                 |  | KLIMA    |
| Normal                   |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1        |  |          |
| <b>MoS2 Grease EP 2</b>  |  |          |

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*