PRODUKTBERATUNG

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 940 L REIHE 2

MOTOR
Füllmenge (gesamt): 7,75 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Wechseln jeder 50 Stunden

GETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 9,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Almirol		

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Almirol		

Wechseln jeder 50 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter (->143987), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (143988->147616)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Wechseln jeder 50 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 940 L REIHE 2

PENDELACHSLAGER VORN + HINTEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 50 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 1,65 Liter (->143987), Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter (143988->147616)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 50 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,65 Liter (->143987), Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter (143988->147616)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 50 Stunden

UNIVERSALGELENK GETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 940 L REIHE 2

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter (->143987), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (143988->147616)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Wechseln jeder 50 Stunden

WINKELGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 2,25 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 50 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 120 Liter (Tank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 940 L REIHE 2

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
LHM +		

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

LÄNGSSTABILITÄTSALARMEINHEIT HINTEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

Wechseln jeder 10 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

AUSLEGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 50 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 940 L REIHE 2

RADUNTERSETZUNGSACHSEN HINTEN ->143987

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 50 Stunden

RADUNTERSETZUNGSACHSEN VORN ->143987

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 50 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367