

MANITOU MANITRANSIT-MODELLREIHE TMD/TME/TMP/TMT/TMV TMT 320 LISTER PETTER LPW S4 (1997-2002)



MOTOR Lister Petter LPW S4
Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agri-diesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agri-diesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agri-synth MSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
---	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agri-diesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agri-diesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
---	--	---

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agri-synth MSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
---	--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 35 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 46		
--	--	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Q7 MP Calcep Grease WR 2	PRODUKTBERATUNG 2 Caliplex HD Grease EP 2	
---	--	--

MANITOU MANITRANSIT-MODELLREIHE TMD/TME/TMP/TMT/TMV TMT 320 LISTER PETTER LPW S4 (1997-2002)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.