

MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P101.10 K DEUTZ BF6M-1012 (2001-2004)



MOTOR Deutz BF6M-1012		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 5W-30

AUSGLEICHGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 14 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

GETRIEBE Füllmenge (gesamt): 4 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

GETRIEBE HYDROSTATISCH Rexroth Füllmenge (gesamt): 12 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 46		

RADNABENANTRIEB Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P101.10 K DEUTZ BF6M-1012 (2001-2004)



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 180 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 22

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.