

# MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P30.16 K PERKINS 504.2T



## MOTOR Perkins 504.2T

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
---------------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 100 Stunden

## GETRIEBE HYDROSTATISCH

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Perlus H 46</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Perlus H 22</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate

## RADNABENANTRIEB HINTEN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate

# MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P30.16 K PERKINS 504.2T



## RADNABENANTRIEB VORNE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate

## VORDERACHSGETRIEBE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Perlus H 46</b>		

Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Perlus H 22</b>		

Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

## SCHMIERSTELLEN-/NIPPEL DREHZAPFEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

# MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P30.16 K PERKINS 504.2T



## SCHMIERSTELLEN-/NIPPEL GELENKE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## AUSLEGER-GLEITFLÄCHEN

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## FESTSTELLBREMSSÄTTEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## GETRIEBE 2-GANG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*