

MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P30.9 K PERKINS 1004.42 (2001-2005)

**MOTOR** Perkins 1004.42

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40*Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 5W-30*Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet CD+ 15W-40*Wechseln jeder 100 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 5W-30*Wechseln jeder 100 Stunden***AUSGLEICHGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate***GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate*

MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P30.9 K PERKINS 1004.42 (2001-2005)

**GETRIEBE HYDROSTATISCH** Sauer

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46***Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate***RADNABENANTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 95 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46***Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.