

# MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P38.13 PLUS PERKINS 1104D-44T (2006-2015)

**MOTOR** Perkins 1104D-44T**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Agridiesel MSP 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Dieselfleet CD+ 15W-40***Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Synfleet SHPD 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Armado Synth 5W-30***Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Agridiesel MSP 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Dieselfleet CD+ 15W-40***Wechseln jeder 100 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Synfleet SHPD 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Armado Synth 5W-30***Wechseln jeder 100 Stunden***AUSGLEICHGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate***GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate*

# MERLO TELESKOPLADER, PANORAMATYP P38.13 PLUS PERKINS 1104D-44T (2006- 2015)

**GETRIEBE HYDROSTATISCH** Rexroth

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Perlus H 46***Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate***RADNABENANTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 95 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Perlus H 46***Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*