

# MERLO TELESKOPLADER, SCHWENKTYP ROTO 30.16 EV PERKINS 1004.40T (1997- 2002)



## MOTOR Perkins 1004.40T

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>
--	--	--

Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>
--	--	--

Wechseln jeder 100 Stunden

## AUSGLEICHGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate

## GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate

## GETRIEBE HYDROSTATISCH Rexroth

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Perlus H 46</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate

# MERLO TELESKOPLADER, SCHWENKTYP ROTO 30.16 EV PERKINS 1004.40T (1997- 2002)



## RADNABENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 400 Stunden/ 6 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 130 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 46**

*Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*