PRODUKTBERATUNG

MERLO TELESKOPLADER, SCHWENKTYP ROTO 40.30 MCSS IVECO NEF N67 NMT (TIER 3) (2011-2015)

MOTOR Iveco NEF N67 MNT
Füllmenge (gesamt): 17,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	**Agrisynth LSP 10W-40**	**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

GETRIEBE HYDROSTATISCH
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Jedes)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Jedes)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MERLO TELESKOPLADER, SCHWENKTYP ROTO 40.30 MCSS IVECO NEF N67 NMT (TIER 3) (2011-2015)

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 190 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel, Ölanalyse	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Prüfen jeder 10 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MERLO TELESKOPLADER, SCHWENKTYP ROTO 40.30 MCSS IVECO NEF N67 NMT (TIER 3) (2011-2015)

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367