

MERLO TELESKOPLADER, SCHWENKTYP ROTO 45.19 KSC DEUTZ BF6M-1012 (2002- 2006)



MOTOR Deutz BF6M-1012

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth MSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel MSP 15W-40

Wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth MSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel MSP 15W-40

Wechseln jeder 100 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 1000 Stunden

GETRIEBE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 1000 Stunden

GETRIEBE HYDROSTATISCH

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 46		

Wechseln jeder 1000 Stunden

MERLO TELESKOPLADER, SCHWENKTYP ROTO 45.19 KSC DEUTZ BF6M-1012 (2002- 2006)



RADNABENANTRIEB

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 1000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Wechseln jeder 1000 Stunden

AUSLEGER-GLEITFLÄCHEN

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM UND FAHRANTRIEB

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.