

MITSUBISHI BAGGER AUF RÄDERN WS-500



MOTOR Mitsubishi

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 20W-20	Multifleet SCD 10W	

Wechseln jeder 250 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

GETRIEBE Powershift

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		



SCHALTGETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

Wechseln jeder 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.