

# MITSUBISHI GABELSTAPLER, DIESEL

## FD15N EF16D-000111->

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Kroontrak MTH 10W-30***Wechseln jeder 500 Stunden/ 3 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Kroontrak MTH 10W-30***Wechseln jeder 1 Monate***AUSGLEICHGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Arktisch

**PRODUKTBERATUNG 1****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071***Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden***GETRIEBE Powershift**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

# MITSUBISHI GABELSTAPLER, DIESEL

## FD15N EF16D-000111->



### VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Mediterran

## PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube GL-5 80W-90**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Arktisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

## PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

## PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071***Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

### HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 28 Liter (Hydrauliktank)

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 32***Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden*

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,14 Liter (Behälter)

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Grease EP 1**

# MITSUBISHI GABELSTAPLER, DIESEL

## FD15N EF16D-000111->



### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

### RADLAGER

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.