

MITSUBISHI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH FB15KRT



VORDERACHSGETRIEBE

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 10W

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gear Grease EP 1

RADLAGER

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3
MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.