

# MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG15K EF13A-60001-60030



<b>MOTOR</b>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 <b>HDX 30</b>		
<i>Wechseln jeder 200 Stunden</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>HDX 10W</b>	
<i>Wechseln jeder 200 Stunden</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>HDX 20W-20</b>		
<i>Wechseln jeder 200 Stunden</i>		

<b>AUSGLEICHGETRIEBE</b>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
<i>Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Agrifluid HT-Plus</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>SP Gear 5015</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Gearlube GL-4 80W</b>
<i>Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden</i>		

<b>GETRIEBE Powershift</b>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>ATF-A</b>		
<i>Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden</i>		

# MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG15K EF13A-60001-60030



## VERTEILERGETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Perlus H 32</b>		

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gear Grease EP 1</b>		

## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

# MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG15K EF13A-60001-60030



<b>RADLAGER</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*