

MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG18



MOTOR Mitsubishi
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

HDX 30

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

HDX 20W-20

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

HDX 10W

Wechseln jeder 200 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

GETRIEBE Powershift

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG18



GETRIEBE MECHANISCH

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM MECHANISCHES GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 28 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W
Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM POWERSHIFT-GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 28 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32
Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 22
Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

SCHMIERSTELLEN/-NIPPEL MASTGLEITFLÄCHEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

MoS2 Grease EP 2

MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG18



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 1		

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

LENKGETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.