

MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG25N EF17DL-50001->

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Synfleet SHPD 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Dieselfleet MSP 10W-30***Wechseln jeder 500 Stunden/ 3 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Synfleet SHPD 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Dieselfleet MSP 10W-30***Wechseln jeder 1 Monate***AUSGLEICHGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071***Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden***GETRIEBE Powershift**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG25N EF17DL-50001->

**VERTEILERGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071****HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 39 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 32***Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,14 Liter (Behälter)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Grease EP 1**

MITSUBISHI GABELSTAPLER, LPG FG25N EF17DL-50001->



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden*

RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.