



MOTOR Mitsubishi

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 40		

Wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

Wechseln jeder 250 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus H 68	

Wechseln jeder 2000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 32		

Wechseln jeder 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2



ANLASSER MOTOR

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 40		

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

KETTENANTRIEBSGETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 40		

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 1000 Stunden

SCHWENKGETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 40		

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 1000 Stunden



WASSERPUMPE MOTOR

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.