

MITSUBISHI TRANSPORTKÜHLANLAGEN

TU100SAE/M



MOTOR Yanmar 3TNV76
Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

Wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak MTH 10W-30

Wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 10W

Wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak MTH 10W-30

Wechseln jeder 50 Stunden

MITSUBISHI TRANSPORTKÜHLANLAGEN

TU100SAE/M



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 20W-20	Multifleet SCD 10W	
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter (Nur Motor)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i>		

KÜHLANLAGE	
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter	
Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.