

PALFINGER LADERKRÄNE PKK 15500 ADVANTAGE



HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 3

Perlus AF 46

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Biologisch abbaubares Öl

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus Biosynth 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus Biosynth 32

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q11 Xtreme Duty Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

Q7 MP Calcep Grease WR 2

PRODUKTBERATUNG 3

Caliplex HD Grease EP 2

Wechseln jeder 3 Monate/ 50 Stunden

WINDE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.