

RAVO 5ER-SERIE 530/540/560 5 SERIE MK.V * M IVECO N40 ENT / F4AE3481D (EURO 5)



MOTOR Iveco N40 ENT (F4AE3481D)
Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

RADNABENANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube HS GL-5 80W-140

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 95 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus Biosynth 32

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus H 32

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3
MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3
Coolant -38 Organic NF

RAVO 5ER-SERIE 530/540/560 5 SERIE MK.V * M IVECO N40 ENT / F4AE3481D (EURO 5)



HOCHDRUCK-WASSERPUMPE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 20W-20

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 30

SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Füllmenge (gesamt): 26 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.