

SCHÄFFER RADLADER 448S KUBOTA V2403-M (2008 UND SPÄTER)



MOTOR Kubota V2403-M
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak CVT 10W-40
---	---	---

Wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak CVT 10W-40
---	---	---

Wechseln jeder 50 Stunden

TRANSAXLE-GETRIEBE HINTEN
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Wechseln jeder 200 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Wechseln jeder 200 Stunden

SCHÄFFER RADLADER 448S KUBOTA V2403-M (2008 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 100 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 46

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 46

Wechseln jeder 200 Stunden

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM DOT-SYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM MINERALÖLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.