

SCHÄFFER RADLADER 9380T DEUTZ TCD

2012 L06 (2009 UND SPÄTER)



MOTOR Deutz TCD 2012 L06
Füllmenge (gesamt): 12,7 Liter

BENUTZEN

Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5 %

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 20W-50*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5 %

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth MSP 10W-40*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

ACHSBRÜCKE HINTEN Dana
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90*Wechseln jeder 50 Stunden*

ACHSBRÜCKE VORN Dana
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90*Wechseln jeder 50 Stunden*

SCHÄFFER RADLADER 9380T DEUTZ TCD

2012 L06 (2009 UND SPÄTER)

**KRAFTVERTEILER**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 50 Stunden***RADNABENANTRIEB HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Wechseln jeder 50 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Wechseln jeder 50 Stunden*

SCHÄFFER RADLADER 9380T DEUTZ TCD

2012 L06 (2009 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 46

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.