

**RADNABENANTRIEB**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 46,5 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46*Wechseln jeder 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus Biosynth 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 32

PRODUKTBERATUNG 3

Perlus H 15*Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.