

SNORKEL/UPRIGHT REIHE LX LX50 -> S/N 2746



MOTOR Kubota D905-E

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Tropisch |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 100 Stunden

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Mediterran |
|--------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 100 Stunden

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30 | PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40 |
|--|--|--|

Wechseln jeder 100 Stunden

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Arktisch |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 100 Stunden

RADNABENANTRIEB

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90 | PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90 | |
|--|---|--|

Prüfen jeder 6 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 1000 Stunden

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--|-------------------|

| | | |
|--|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90 | PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90 | |
|--|---|--|

Wechseln jeder 1 Monate/ 50 Stunden

SNORKEL/UPRIGHT REIHE LX LX50 -> S/N 2746



HYDRAULIKSYSTEM

| | |
|----------|------------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Mediterran |

| | | |
|--------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Perlus H 46 | | |

Wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Labora Grease | Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 |

Wechseln jeder 1 Monate

KÜHLSYSTEM

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Coolant -38 Organic NF | Coolant -26 | |

Wechseln jeder 3 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.