

SNORKEL/UPRIGHT REIHE LX LX50 S/N 2747 ->



MOTOR Kubota D905-E		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30
<i>Wechseln jeder 100 Stunden</i>		

RADNABENANTRIEB		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 6 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 1000 Stunden</i>		

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 1 Monate/ 50 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 46		
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 32	PRODUKTBERATUNG 2 Perlus H 15	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2
<i>Wechseln jeder 1 Monate</i>		

SNORKEL/UPRIGHT REIHE LX LX50 S/N

2747 ->



KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Wechseln jeder 3 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.