

TCM GABELSTAPLER U. SCHUBMASTSTAPLER, BENZIN FG30N8 NISSAN H20 (1991-1995)



MOTOR Nissan H20
Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 30		

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 10W		

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden



TCM GABELSTAPLER U. SCHUBMASTSTAPLER, BENZIN FG30N8 NISSAN H20 (1991-1995)

**DIFFERENZIAL POWERSHIFT-VERSION**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W-90	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 600 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 1081	SP Gear 5015

Prüfen jeder 600 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W-90	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 600 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 1081	SP Gear 5015

*Wechseln jeder 600 Stunden***GETRIEBE Powershift**
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 10W	ATF Dexron II-D	

Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 10W	ATF Dexron II-D	

Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

TCM GABELSTAPLER U. SCHUBMASTSTAPLER, BENZIN FG30N8 NISSAN H20 (1991-1995)

**SCHALTGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 600 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1081****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 5015***Prüfen jeder 600 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 37 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 10W****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus H 32****PRODUKTBERATUNG 3****Perlus H 22***Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2**

TCM GABELSTAPLER U. SCHUBMASTSTAPLER, BENZIN FG30N8 NISSAN H20 (1991-1995)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 600 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.