

# TCM GABELSTAPLER U. SCHUBMASTSTAPLER, BENZIN FHG18N8 NISSAN H20 (1996-2002)



**MOTOR** Nissan H20  
Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**HDX 30**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SHPD 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Multifleet SHPD 15W-40**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**HDX 10W**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

# TCM GABELSTAPLER U. SCHUBMASTSTAPLER, BENZIN FHG18N8 NISSAN H20 (1996-2002)

**DIFFERENZIAL POWERSHIFT-VERSION**

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 600 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1081****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 5015***Prüfen jeder 600 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 600 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1081****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 5015***Wechseln jeder 600 Stunden***GETRIEBE Powershift**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Multifleet SCD 10W****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Multifleet SCD 10W****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden*

# TCM GABELSTAPLER U. SCHUBMASTSTAPLER, BENZIN FHG18N8 NISSAN H20 (1996-2002)

**SCHALTGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 600 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1081****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 5015***Prüfen jeder 600 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 18 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Multifleet SCD 10W****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus H 32****PRODUKTBERATUNG 3****Perlus H 22***Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2**

# TCM GABELSTAPLER U. SCHUBMASTSTAPLER, BENZIN FHG18N8 NISSAN H20 (1996-2002)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 600 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*