

TEREX FUCHS RAUPENLADEMASCHINEN

RHL RHL380D DEUTZ TCD 2015 V06 4V

(380050/0011 - 0018) (2009 UND SPÄTER)



MOTOR Deutz TCD 2015 V06 4V
Füllmenge (gesamt): 38 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP Ultra 10W-40
---	---	--

Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 690 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus AF 46		
---	--	--

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 3000 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus Biosynth 46	PRODUKTBERATUNG 2 Perlus H 46	
---	--	--

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 3000 Stunden

BENUTZEN Biologisch abbaubares Öl	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus Biosynth 46		
---	--	--

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 3000 Stunden

SCHMIERSTELLEN-NIPPEL ZENTRALSCHMIERSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 4 kg

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HT Q9 High Grade Grease		
--	--	--

Prüfen jeder 12 Monate/ 500 Stunden

TEREX FUCHS RAUPENLADEMASCHINEN

RHL RHL380D DEUTZ TCD 2015 V06 4V

(380050/0011 - 0018) (2009 UND SPÄTER)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 43 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 500 Stunden/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.