

TEREX MINIDUMPER TA10 PERKINS 1104D-44TA TIER 3 (2011-2014)



MOTOR Perkins 1104D-44T Tier III
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Kraftstoff-Schwefelgehalt >0,2% (2000 ppm)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN

Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,2 %

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

GETRIEBE ITL Synchro Shuttle 4/4
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF-F (Ford)

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE Dana 112
Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

TEREX MINIDUMPER TA10 PERKINS 1104D-44TA TIER 3 (2011-2014)



VORDERACHSGETRIEBE Dana 112

Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 50 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL DREHDURCHFÜHRUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

Prüfen jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

TEREX MINIDUMPER TA10 PERKINS 1104D-44TA TIER 3 (2011-2014)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.