

# TEREX TELESKOPLADER GIROLIFT 3514

## 10188->18904 (2007 UND SPÄTER)



**MOTOR** Perkins 1104C-44T  
 Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Agridiesel CRD+ 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Multifleet SHPD 15W-40**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 250 Stunden*

**BENUTZEN**  
 Erste Wartung

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Agridiesel CRD+ 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Multifleet SHPD 15W-40**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

**GETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube LS 80W-90**

*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube LS 80W-90**

*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

**RADNABENANTRIEB HINTEN**  
 Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (jede Nabe)

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube LS 80W-90**

*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

# TEREX TELESKOPLADER GIROLIFT 3514

## 10188->18904 (2007 UND SPÄTER)



### HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 200 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Perlus H 68</b>		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Perlus Biosynth 46</b>	<b>Perlus H 46</b>	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Perlus H 22</b>		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Prüfen jeder 10 Stunden

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL TELESKOP AUSLEGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>PTFE White Grease EP2</b>		

Prüfen jeder 10 Stunden

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 30 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 12 Monate

# TEREX TELESKOPLADER GIROLIFT 3514

## 10188->18904 (2007 UND SPÄTER)



**SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT**

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*