

TOYOTA GABELSTAPLER, LPG/BENZIN

6FG10 TOYOTA 5K (1994-2000)



MOTOR Toyota 5K
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

HDX 20W-50

PRODUKTBERATUNG 2

HDX 30

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 170 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 170 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 1 Monate/ 170 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

DREHMOMENTWANDLER/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 1 Monate/ 170 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 27 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

TOYOTA GABELSTAPLER, LPG/BENZIN

6FG10 TOYOTA 5K (1994-2000)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (Behälter)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.