

VERMEER RAUPENLAUFWERK-GRABENFRÄSEN T1055 COMMANDER 3



MOTOR Caterpillar C13 Acert		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30

VERTEILERGETRIEBE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

HYDRAULIKSYSTEM Füllmenge (gesamt): 575 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 68		
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 HT Q9 High Grade Grease		

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	PRODUKTBERATUNG 3 Coolant -33 MPG
<i>Wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate</i>		

VERMEER RAUPENLAUFWERK-GRABENFRÄSEN T1055 COMMANDER 3



KETTENANTRIEBSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.