

# VERMEER RAUPENLAUFWERK-GRABENFRÄSEN T555 COMMANDER 3



<b>MOTOR</b> John Deere 6068 Tier 3 Füllmenge (gesamt): 19-28 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrisynth LSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>
<i>Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate</i>		

<b>VERTEILERGETRIEBE</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

<b>HYDRAULIKSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 227,1 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 68</b>		
<i>Wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HT Q9 High Grade Grease</b>		

<b>KÜHLSYSTEM</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant -26</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Coolant -33 MPG</b>
<i>Wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate</i>		



# VERMEER RAUPENLAUFWERK-GRABENFRÄSEN T555 COMMANDER 3



## KETTENANTRIEBSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*