

# VERMEER RAUPENLAUFWERK-GRABENFRÄSEN T555DT (BIS 2004)



| MOTOR                            |                               |          |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| BENUTZEN                         |                               | KLIMA    |
| Normal                           |                               | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2             |          |
| <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>    | <b>Multifleet SHPD 15W-40</b> |          |
| <i>Wechseln jeder 50 Stunden</i> |                               |          |

| VERTEILERGETRIEBE                |                                    |          |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| BENUTZEN                         |                                    | KLIMA    |
| Normal                           |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>      | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |
| <i>Wechseln jeder 50 Stunden</i> |                                    |          |

| HYDRAULIKSYSTEM HYDROSTATIKANTRIEB |  |          |
|------------------------------------|--|----------|
| BENUTZEN                           |  | KLIMA    |
| Normal                             |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                  |  |          |
| <b>Perlus H 68</b>                 |  |          |
| <i>Wechseln jeder 1000 Stunden</i> |  |          |

| BENUTZEN                          |  | KLIMA    |
|-----------------------------------|--|----------|
| Erste Wartung                     |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                 |  |          |
| <b>Perlus H 68</b>                |  |          |
| <i>Wechseln jeder 100 Stunden</i> |  |          |

| SCHMIERSTELLEN/NIPPEL          |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| BENUTZEN                       |  | KLIMA    |
| Normal                         |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1              |  |          |
| <b>HT Q9 High Grade Grease</b> |  |          |

# VERMEER RAUPENLAUFWERK-GRABENFRÄSEN T555DT (BIS 2004)



## KETTENANTRIEBSGETRIEBE

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 50 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*