PRODUKTBERATUNG

VÖGELE RAUPENFERTIGER SUPER 1900 DEUTZ BF6M-1013EC (2000 UND SPÄTER)

MOTOR Deutz BF6M-1013EC
Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak CVT 10W-40	**Agrisynth MSP 10W-40**	**Agridiesel MSP 15W-40**

Wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 400 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 46		

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 33 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

VÖGELE RAUPENFERTIGER SUPER 1900 DEUTZ BF6M-1013EC (2000 UND SPÄTER)

FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

FÖRDERGETRIEBEGEHÄUSE
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHNECKENGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SPLITGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367