

VOLVO RADLADER L L45G LOW SPEED STAGE IIIB/TIER 4I (2012-2015)



MOTOR Volvo D4H Tier 4i
Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter

BENUTZEN

Kraftstoff-Schwefelgehalt < 15 ppm

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth MSP 10W-40

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 15 ppm

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth MSP 10W-40

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 250 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 17,5 Liter

BENUTZEN

Bevorzugt

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Bevorzugt

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VOLVO RADLADER L L45G LOW SPEED STAGE IIIB/TIER 4I (2012-2015)



VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 17,5 Liter

BENUTZEN

Bevorzugt

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra*Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90*Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 95 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 68*Wechseln jeder 1500 Stunden/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32*Wechseln jeder 1500 Stunden/ 12 Monate*

BENUTZEN

Biologisch abbaubares Öl

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus Biosynth 46*Wechseln jeder 1500 Stunden/ 12 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

MoS2 Grease EP 2

VOLVO RADLADER L L45G LOW SPEED STAGE IIIB/TIER 4I (2012-2015)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 48 Monate/ 6000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.